

Cartuchos Bobinados para Filtros de Água

Os **Cartuchos Bobinados** são fabricados pela **Airlink Filtros** com fios intercalados e entrelaçados, de forma que possibilitam o maior grau de retenção de particulados em comparação com outros cartuchos.

Nossos bobinados são confeccionados com controle de poros, o que proporciona longa vida útil e menor necessidade de troca de cartuchos.

Fabricados com máquinas controladas eletronicamente e com qualidade ISO9001, possui excelente desempenho de filtração.

Informações Técnicas:

- Altura: 10", 20", 30", 40";
- Diâmetro interno: 28 mm;
- Diâmetro externo: 2 1/2";
- Grau de filtração: 0,5, 1, 5, 10, 20, 50, 75 e 100 μ ;
- Temperatura máxima: até 400° de acordo com a configuração;
- Fio: Polipropileno, Poliéster, Algodão, Fibra de vidro;
- Núcleo: Polipropileno, Inox 304;
- Tamanhos especiais sob consulta;
- Aplicação: utilizado para filtração e retenção de partículas.

Características:

- Grande capacidade de remoção de partículas ou géis no processo de fluidos;
- Diversos materiais na construção dos meios filtrantes e núcleos oferecendo excelente compatibilidade química para vários fluidos;
- Altas vazões aliadas a baixas perdas de carga;
- Indicado para pré-filtragem de água;
- Maior vida útil, portanto menor custo de processo de filtração.



Modelo	Dimensões	Vazão *	Pressão	Temperatura
AL-A/FB	10" X 2,5"	1200 L/H	Δp 4 kgf/cm ²	60 °C
AL-A/FB	20" X 2,5"	2000 L/H	Δp 4 kgf/cm ²	60 °C
AL-A/FB	30" X 2,5"	2300 L/H	Δp 4 kgf/cm ²	60 °C
AL-A/FB	40" X 2,5"	2600 L/H	Δp 4 kgf/cm ²	60 °C

OBS: Caso necessite de outros modelos entre em contato com nossos consultores técnicos.