

Cartuchos Plissados Laváveis para Filtros de Água

Os **cartuchos filtrantes plissados laváveis** possuem maior durabilidade e oferecem excelente eficiência de desempenho em aplicações que necessitem de altas vazões com qualidade por um baixo custo operacional.

Esta linha é constituída com meios filtrantes plissados de fibra de poliéster ou polipropileno, que proporcionam alta capacidade de remoção de partículas e podem ser utilizados como pré-filtro para fluidos no ponto de entrada de água da rede junto ao hidrômetro ou até mesmo na entrada da caixa d'água. São utilizados em diversas aplicações.

Informações Técnicas:

- Aplicação: utilizado para filtração e retenção de partículas;
- Altura: 10", 20";
- Diâmetro interno: 28 mm;
- Diâmetro externo: 2 1/2", 4 1/2";
- Grau de filtração: 1, 5, 10, 25, 50;
- Temperatura máxima: 60°C;
- Material: Polipropileno ou Poliéster Plissado.

Características:

- Lavável;
- Alta eficiência na retenção de partículas;
- Maior vida útil e menor custo de filtração;
- Altas vazões aliadas a baixas perdas de carga;
- Indicado para pré-filtragem de filtros de maior eficiência e custo mais elevado;
- Utilizado em diversas aplicações.



Modelo	Dimensões	Vazão *	Pressão	Temperatura
AL-A/PL	10" X 2,5"	1200 L/H	Δp 4 kgf/cm ²	52 °C
AL-A/PL	20" X 2,5"	1800 L/H	Δp 4 kgf/cm ²	52 °C
AL-A/PL	10" X 4,5"	3000 L/H	Δp 4 kgf/cm ²	52 °C
AL-A/PL	20" X 4,5"	6000 L/H	Δp 4 kgf/cm ²	52 °C

OBS: Caso necessite de outros modelos entre em contato com nossos consultores técnicos.