

Filtros de Ar Porta Manta

Classes de filtração G2/G3/G4/M5 (ABNT)

Os filtros de ar porta manta fabricados pela **AirLink Filtros modelo AL-PM**, substituem os filtros convencionais encartonado com moldura de papelão. Esta alternativa é de grande economia para instalações de filtração grossa, permitindo somente a troca do elemento filtrante após sua saturação, reduzindo o custo operacional de manutenção e descarte.

Fabricado 100% em aço galvanizado com tela de sustentação na saída do ar, também nas opções inox ou alumínio.



Para utilização das mantas, classes de Filtração conforme normas vigentes ABNT NBR-16101/EN779 2012 G2/G3/G4/M5.

As principais aplicações:

- Central de ar condicionado em geral;
- Sistema de ventilação em geral;
- Pré- filtração para filtros finos e absolutos;
- Entrada do ar de motores elétricos;
- Cabines de pintura.

Dimensões mm	Vazão (m³/h)
Espessura 25 a 50 mm	Velocidade 2,5 M/S
400 × 400	1165
400 × 500	1490
500 × 500	1900
500 × 600	2320
600 × 600	2820

Dados referentes aos filtros padrões obtidos sob condições de teste com velocidade do ar 2,5 m/s – classe G3 (ABNT).

OBS: Para fabricação em outras medidas, consulte nosso departamento técnico comercial.