

## Filtros de Ar Cartuchos para Cabines de Pintura, Jateamento ou Despoeiramento

Os filtros de ar cartuchos da **AirLink Filtros** são produzidos para sistema de pintura eletrostática, jateamento ou despoeiramento. São produzidos e fornecidos com elementos filtrantes de Celulose, Poliéster, Poliéster Aluminizado e híbrido 80/20 (mix com fibras de celulose e Poliéster).

### Tipos de tampas:

- Filtros Cilíndricos podem ser fabricados com as tampas aberto/fechado - aberto/aberto ou aberto/fechado com furo para varão;
- Cônicos;
- Flanges de fixação;
- Planos.



Meio Filtrante com ancoragem das dobras por adesivo Jet-Melt ou fitas em poliéster coladas equidistantes ao longo do meio filtrante. Proporciona sustentação estrutural conferindo total aproveitamento da área filtrante.

### Aplicações em equipamentos:

Albrecht, Bernauer, BHA, Blastibrás, CMV, Donaldson Torit, Dürr, Dynamic Air, Erzinger, Jaraguá Garcia, Nordic, Nordson, Norton, Nortorf, Mahle, Metalblast, Midwesco, MikroPul, US Air Filtration, Waeschle e Wheelabrator.

### Medidas disponíveis:

- 324x215x660 mm
- 324x215x915 mm
- 324x215x1000 mm
- 324x215x1200 mm
- 324x215x1320 mm
- 570x390x600 mm
- 320x170x600 mm

Disponibilizamos diversos modelos intercambiáveis em todos os sistemas de coleta de pó e flexibilidade para criação de novos modelos.

